

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

PBM-KNX-DX-4W

93365 EAN: 4007529933655

- Tensión de alimentación: via bus KNX
- Dimensiones: 38 x 41 x 12 mm
- Consumo de corriente: 9.5 mA (aprox.)
(I_{max} configurable 12,5 mA
respectivamente 20 mA)

Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|---------------|-------|----------------|
| PBM-KNX-DX-4W | | 93365 |

Datos técnicos

| | |
|------------------------------|---|
| Tensión de alimentación: | via bus KNX |
| Dimensiones: | 38 x 41 x 12 mm |
| Consumo de corriente: | 9.5 mA (aprox.) (Imax configurable 12,5 mA respectivamente 20 mA) |
| Grado de protección / Clase: | IP20 / Clase III |
| Temperatura ambiental: | -5 °C a +45 °C |
| Elementos de visualización: | LED de programación |
| KNX TP 256: | Si |
| Conexionado y cables: | 2 x 1 mm pines para conexión a bus Regleta: 8-polos |
| Conexión LED: | Imax 3.6 mA const. (PWM) LED 3.5 V / 4 mA |

Información sobre el producto

Módulo de entrada y salida binaria para la utilización en cajas de mecanismos de 60 mm

Cuatro canales, que pueden utilizarse, bien como entrada para un pulsador o interruptor libre de potencial o bien como salida binaria para controlar una luminaria de control.

Interfaz ETS de fácil manejo

Funciones disponibles: • Conmutar • Control forzado • Valor porcentual • Sequencer • Modo HVAC • Regulación • Control de persianas • Escenas • Centrado • Contador

Configuración en ETS 4 y posteriores para la integración en sistemas de KNX

La base de datos de productos para la importación al sistema ETS se puede descargar de la página web de B.E.G.



