

## BE-GTL20W.A1

Glass Push Button II Light KNX, 2 pares, RGBW, blanco, persiana



### Descripción del producto:

El Glass Push Button II Lite 2 pares MDT es un botón KNX con 4 superficies de sensores y LED de estado RGBW. Las superficies de sensores pueden configurarse como botones individuales o en vertical por parejas. Además de las funciones de conmutación, variación, persianas o transmisión de valores, hay otras muchas funciones entre las que elegir, como, por ejemplo, el innovador control de grupo. El Glass Push Button II Lite dispone de 4 bloques lógicos integrados. Con «función slap» para acciones utilizadas frecuentemente.

### Funciones del producto:

- **Aplicación integral**
- Los botones se pueden ajustar como par de botones o botones individuales
- Funcionamiento con uno o dos interruptores para conmutación, variación, persiana, valores
- Conmutación de hasta cuatro valores o escenas
- Pulsación de botón corta/larga con 2 objetos
- Multi-touch function, transmite hasta 4 valores a uno o a diferentes objetos
- **Innovador control de grupo con pulsación larga/extralarga**
- **Función slap con objeto de conmutación adicional**
- **Cuatro LED de estado RGBW**
- **Brillo LED controlable con objeto de día/noche o de luminosidad**
- 4 bloques lógicos
- Montaje en la caja de mecanismos con anillo de retención suministrado
- Dimensiones (Al x An): 92 x 92 mm
- BCU integrada

## Datos técnicos:

|                                |                                                |                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dispositivo</b>             | Tipo de dispositivo                            | Glass Push Button BE                         |
|                                | Número de artículo                             | BE-GTL20W.A1                                 |
|                                | EAN / GTIN                                     | 4251916110468                                |
|                                | Color                                          | Blanco                                       |
|                                | Dimensiones (Al x An x Pr)                     | 92 x 92 x 30 mm                              |
|                                | Peso, bruto (incl. embalaje)                   | 0.184 kg                                     |
|                                | Grado de protección                            | IP20                                         |
|                                | Tipo de instalación y fijación                 | Montaje empotrado                            |
|                                | Anillo de retención suministrado               | Anillo de retención B                        |
|                                | Posición de montaje                            | cualquiera                                   |
|                                | Peso, neto                                     | 0.159 kg                                     |
| <b>Operación</b>               | Número de botones                              | 2 pares de botones/4 superficies de sensores |
|                                | Símbolo                                        | Up/down                                      |
|                                | Número de LED                                  | 4 x RGBW (estado)                            |
| <b>KNX</b>                     | Tensión nominal KNX                            | 30 V DC SELV                                 |
|                                | Rango de tensión KNX                           | 21 ... 31 V DC SELV                          |
|                                | Consumo de energía del bus KNX, típico         | < 0,5 W                                      |
|                                | KNX Medium                                     | TP-256 con compatibilidad long frame         |
|                                | Programa de aplicación KNX                     | a partir de ETS 4                            |
| <b>Condiciones ambientales</b> | Temperatura ambiente durante el funcionamiento | 0 ... 45 °C                                  |
|                                | Almacenamiento                                 | -20 ... +55 °C                               |
|                                | Humedad                                        | < 95 %                                       |
|                                | Condensación permitida                         | No                                           |
| <b>Conexiones</b>              | Sensor de temperatura                          | Sin                                          |
|                                | Tipo de conexión KNX                           | Borna enchufable KNX                         |
|                                | Diámetro de cable KNX                          | 0,6 ... 0,8 mm, conductor sólido             |

## Ejemplo de conexión:

