


BE-GTL2TS.C1S

Glass Push Button II Light KNX, 2 pares, RGBW, sensor de temperatura, negro, persianas_conm.



Descripción del producto:

El Glass Push Button II Lite 2 pares MDT es un botón KNX con 4 superficies de sensores, sensor de temperatura y LED de estado RGBW. Las superficies de sensores pueden configurarse como botones individuales o en vertical por parejas. Además de las funciones de conmutación, variación, persianas o transmisión de valores, hay otras muchas funciones entre las que elegir, como, por ejemplo, el innovador control de grupo. El Glass Push Button II Lite dispone de 4 bloques lógicos integrados. Con «función slap» para acciones utilizadas frecuentemente.

Funciones del producto:

- Con parte trasera de la carcasa en negro
- **Aplicación integral**
- Los botones se pueden ajustar como par de botones o botones individuales
- Funcionamiento con uno o dos interruptores para conmutación, variación, persiana, valores
- Conmutación de hasta cuatro valores o escenas
- Pulsación de botón corta/larga con 2 objetos
- Multi-touch function, transmite hasta 4 valores a uno o a diferentes objetos
- **Innovador control de grupo con pulsación larga/extralarga**
- **Función slap con objeto de conmutación adicional**
- **Cuatro LED de estado RGBW**
- **Brillo LED controlable con objeto de día/noche o de luminosidad**
- 4 bloques lógicos
- Montaje en la caja de mecanismos con anillo de retención suministrado
- Dimensiones (Al x An): 92 x 92 mm
- BCU integrada

Datos técnicos:

Dispositivo	Tipo de dispositivo	Glass Push Button BE
	Número de artículo	BE-GTL2TS.C1S
	EAN / GTIN	4251916113421
	Color	Negro
	Dimensiones (Al x An x Pr)	92 x 92 x 30 mm
	Peso, bruto (incl. embalaje)	0.184 kg
	Grado de protección	IP20
	Tipo de instalación y fijación	Montaje empotrado
	Anillo de retención suministrado	Anillo de retención B
	Posición de montaje	cualquiera
	Peso, neto	0.159 kg
Operación	Número de botones	2 pares de botones/4 superficies de sensores
	Símbolo	Up/down e I/O
	Número de LED	4 x RGBW (estado)
Entradas	Rango de medición de temperatura	0 ... 40 °C
KNX	Tensión nominal KNX	30 V DC SELV
	Rango de tensión KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Consumo de energía del bus KNX, típico	< 0,5 W
	KNX Medium	TP-256 con compatibilidad long frame
	Programa de aplicación KNX	a partir de ETS 4
Condiciones ambientales	Temperatura ambiente durante el funcionamiento	0 ... 45 °C
	Almacenamiento	-20 ... +55 °C
	Humedad	< 95 %
	Condensación permitida	No
Conexiones	Sensor de temperatura	Integrado
	Tipo de conexión KNX	Borna enchufable KNX
	Diámetro de cable KNX	0,6 ... 0,8 mm, conductor sólido

Ejemplo de conexión: