

## BE-TAL6304.01

**Interruptor Light 63 KNX, 4 botones, RGBW, blanco studio brillante, neutro**



### Descripción del producto:

El interruptor Lite 63 MDT es un interruptor KNX neutro con LED de estado RGBW ajustables, apto para interruptores de 63 mm de distintos fabricantes. Los botones de conmutación dispuestos en vertical pueden configurarse como par de botones (dos superficies) o como botones individuales. Además de las funciones de conmutación, variación, persianas, creación de escenas o transmisión de valores, hay otras muchas funciones entre las que elegir. El interruptor Lite 63 dispone de 4 módulos lógicos integrados.

### Funciones del producto:

- Apto para interruptores de 63 mm como, p. ej.: gama 63 MDT o Busch-Jaeger future linear, solo, carat y Busch-axcent
- Multi-touch function, transmite hasta 4 valores a uno o a diferentes objetos
- **Innovador control de grupo con pulsación larga/extralarga**
- Funcionamiento con un interruptor para conmutación, variación, persianas y valores
- Conmutación de hasta cuatro valores o escenas
- Pulsación de botón corta/larga con 2 objetos
- **Cuatro LED de estado RGBW**
- **Brillo LED controlable con objeto de día/noche o de luminosidad**
- BCU integrada

## Datos técnicos:

|                                |                                                |                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Dispositivo</b>             | Tipo de dispositivo                            | Botón BE                             |
|                                | Número de artículo                             | BE-TAL6304.01                        |
|                                | EAN / GTIN                                     | 4251916111212                        |
|                                | Color                                          | Blanco studio, brillante             |
|                                | Dimensiones (Al x An x Pr)                     | 63 x 63 x 25 mm                      |
|                                | Peso, bruto (incl. embalaje)                   | 0.075 kg                             |
|                                | Grado de protección                            | IP20                                 |
|                                | Tipo de instalación y fijación                 | Montaje empotrado                    |
|                                | Anillo de retención suministrado               | Anillo de retención A                |
|                                | Posición de montaje                            | cualquiera                           |
|                                | Peso, neto                                     | 0.048 kg                             |
| <b>Operación</b>               | Número de botones                              | 4 superficies de botón               |
|                                | Símbolo                                        | Neutro                               |
|                                | Número de LED                                  | 4 x RGBW (estado)                    |
| <b>KNX</b>                     | Tensión nominal KNX                            | 30 V DC SELV                         |
|                                | Rango de tensión KNX                           | 21 ... 31 V DC SELV                  |
|                                | Consumo de energía del bus KNX, típico         | < 0,5 W                              |
|                                | KNX Medium                                     | TP-256 con compatibilidad long frame |
|                                | Programa de aplicación KNX                     | a partir de ETS 4                    |
| <b>Condiciones ambientales</b> | Temperatura ambiente durante el funcionamiento | 0 ... 45 °C                          |
|                                | Almacenamiento                                 | -20 ... +55 °C                       |
|                                | Humedad                                        | < 95 %                               |
|                                | Condensación permitida                         | No                                   |
| <b>Conexiones</b>              | Sensor de temperatura                          | Sin                                  |
|                                | Tipo de conexión KNX                           | Borna enchufable KNX                 |
|                                | Diámetro de cable KNX                          | 0,6 ... 0,8 mm, conductor sólido     |

## Ejemplo de conexión:

