

RF-FKWS.01S

Contacto de ventana KNX RF+, Secure, blanco



Descripción del producto:

El contacto de ventana KNX RF+ con batería detecta de forma fiable si una ventana está abierta o cerrada y transmite el estado al sistema KNX. Ideal para instalaciones de renovación sin cableado KNX – p. ej., para controlar calefacción, ventilación o sombreado. Instalación sencilla y discreta en el marco de la ventana.

Funciones del producto:

- **Protocolo KNX RF+ en modo de sistema**
- **KNX Data Secure**
- **Compatible con MDT homeXpert**
- Para activar las funciones de confort (p. ej., función de ventilación, sombreado automático)
- Sensor de temperatura integrado
- **Larga duración de la batería gracias al modo "DeepSleep" automático**
- **Con compartimento para baterías, batería incluida**
- Notificación en caso de nivel crítico de batería

Datos técnicos:

Dispositivo	Tipo de dispositivo	Contacto de ventana RF+
	Número de artículo	RF-FKWS.01S
	EAN / GTIN	4251916114381
	Color	Blanco
	Dimensiones (Al x An x Pr)	101 x 19 x 19 mm
	Peso, bruto (incl. embalaje)	0.07 kg
	Grado de protección	IP20
	Homologación	Declaración de conformidad de la UE, según directiva 2014/53/UE
	Frecuencia de transmisión	868,0 ... 868,6 MHz *1
	Alcance en campo libre	150 m
	Nivel de salida	10 dBm
	Sensibilidad	> -105 dBm
	Compatibilidad (modo)	KNX RF S-Mode
	Peso, neto	0.05 kg
	Tipo de batería	Pila alcalina de manganeso (LR03)
	Número de baterías	2
KNX	KNX Medium	KNX RF 1.R
	Programa de aplicación KNX	a partir de ETS 5 (versión actual)
	KNX Secure	KNX Data Secure

*1 El uso de la banda de frecuencia de 868 MHz está sujeto a regulaciones nacionales. Antes de su puesta en funcionamiento, asegúrese de revisar y cumplir con los requisitos legales aplicables en el país correspondiente.

Dibujo acotado:

