

SCN-ACG1DAI.01

Pasarela KNX para equipos de aire acondicionado comercial Daikin, empotrada



Descripción del producto:

La interfaz KNX permite la integración de equipos de aire acondicionado comercial Daikin en sistemas KNX. Su diseño compacto permite la conexión directa a la unidad interior.


Funciones del producto:

- Diseño compacto para la conexión a la unidad interior del equipo de aire acondicionado
- Permite el funcionamiento en paralelo de KNX y del sistema de control específico del fabricante
- **Funciones para aumentar la eficiencia energética**
- La alimentación eléctrica tiene lugar a través del bus KNX
- Control del equipo de aire acondicionado mediante sensores de temperatura y reguladores KNX
- Almacenamiento y recuperación de escenas KNX
- Comunicación bidireccional
- Puesta en marcha mediante ETS
- Con contador de horas de funcionamiento e indicación de fallo
- Dimensiones (Al x An x Pr): 71 x 71 x 27 mm

Datos técnicos:

Dispositivo	Tipo de dispositivo	Pasarela SCN para equipos de climatización
	Número de artículo	SCN-ACG1DAI.01
	EAN / GTIN	4251916100292
	Dimensiones (Al x An x Pr)	71 x 71 x 27 mm
	Peso, bruto (incl. embalaje)	0.115 kg
	Grado de protección	IP20
	Posición de montaje	cualquiera
	Peso, neto	0.07 kg
Salidas	AA compatibles	Daikin VRV & Sky systems (edificios funcionales)
KNX	Tensión nominal KNX	30 V DC SELV
	Rango de tensión KNX	21 ... 31 V DC SELV
	KNX Medium	TP-256 con compatibilidad long frame
	Programa de aplicación KNX	a partir de ETS 5 (versión actual)
Condiciones ambientales	Temperatura ambiente durante el funcionamiento	-25 ... +60 °C
	Almacenamiento	-40 ... +85 °C
Conexiones	Tipo de conexión KNX	Borna enchufable KNX
	Diámetro de cable KNX	0,6 ... 0,8 mm, conductor sólido

Ejemplo de conexión:



Ejemplo de conexión:

