

## SCN-GLED1S.01S

### Indicador LED de cristal KNX, negro



#### Descripción del producto:

El indicador LED de cristal MDT permite visualizar de forma sencilla mensajes de estado de todo tipo. 12 LED pueden representar los estados con los colores rojo, verde, azul y blanco. Por ejemplo, para visualizar el estado de ventana: cerrada/abatida/abierta. Las lógicas integradas permiten, entre otras cosas, agrupar varios contactos de ventana. El etiquetado individual de las funciones se realiza mediante una lámina de etiquetado insertada.

#### Funciones del producto:

- Lámina de etiquetado (número de artículo: ZFOL-GT) está incluida en el suministro
- 12 LED de estado RGB conmutables
- Con parte trasera de la carcasa en negro
- 3 objetos por LED
- 5 estados ajustables por LED (valor=0, valor=1, 2 objetos prioritarios, fallo del objeto)
- 8 bloques lógicos con 8 entradas cada uno
- 4 módulos para comparar telegramas
- 2 niveles de luminosidad
- Función día/noche
- Apagar/reducir la luminosidad
- Objeto presente/ausente
- Control de fallos de los objetos con función informativa
- Objeto informativo (p. ej., ausente y ventana abierta)
- Montaje en la caja de mecanismos con anillo de retención suministrado
- Dimensiones (Al x An): 92 x 92 mm
- BCU integrada

## Datos técnicos:

|                                |                                                |                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Dispositivo</b>             | Tipo de dispositivo                            | Indicador LED de cristal SCN         |
|                                | Número de artículo                             | SCN-GLED1S.01S                       |
|                                | EAN / GTIN                                     | 4251916113568                        |
|                                | Color                                          | Negro                                |
|                                | Dimensiones (Al x An x Pr)                     | 92 x 92 x 28 mm                      |
|                                | Peso, bruto (incl. embalaje)                   | 0.188 kg                             |
|                                | Grado de protección                            | IP20                                 |
|                                | Tipo de instalación y fijación                 | Montaje empotrado                    |
|                                | Anillo de retención suministrado               | Anillo de retención B                |
|                                | Posición de montaje                            | cualquiera                           |
|                                | Peso, neto                                     | 0.159 kg                             |
|                                |                                                |                                      |
| <b>Operación</b>               | Número de LED                                  | 12 x RGB (estado)                    |
|                                |                                                |                                      |
| <b>KNX</b>                     | Tensión nominal KNX                            | 30 V DC SELV                         |
|                                | Rango de tensión KNX                           | 21 ... 31 V DC SELV                  |
|                                | Consumo de energía del bus KNX, típico         | < 0,3 W                              |
|                                | KNX Medium                                     | TP-256 con compatibilidad long frame |
|                                | Programa de aplicación KNX                     | a partir de ETS 3                    |
|                                |                                                |                                      |
| <b>Condiciones ambientales</b> | Temperatura ambiente durante el funcionamiento | 0 ... 45 °C                          |
|                                | Almacenamiento                                 | -20 ... +55 °C                       |
|                                | Humedad                                        | < 95 %                               |
|                                | Condensación permitida                         | No                                   |
|                                |                                                |                                      |
| <b>Conexiones</b>              | Sensor de temperatura                          | Sin                                  |
|                                | Tipo de conexión KNX                           | Borna enchufable KNX                 |
|                                | Diámetro de cable KNX                          | 0,6 ... 0,8 mm, conductor sólido     |

## Ejemplo de conexión: