

SCN-LED5506.01

Indicador LED 55 KNX, negro mate



Descripción del producto:

El indicador LED 55 MDT permite visualizar de forma sencilla mensajes de estado de todo tipo. 12 LED pueden representar los estados con los colores rojo, verde, azul y blanco. Por ejemplo, para visualizar el estado de ventana: cerrada/abatida/abierta. Las lógicas integradas permiten, entre otras cosas, agrupar varios contactos de ventana. Apto para interruptores de 55 mm de distintos fabricantes. Cuadro central con cobertura de plástico para etiquetado individual.

Funciones del producto:

- Apto para interruptores de 55 mm como, p. ej., gama 55 MDT o GIRA E2 o BERKER B3, B7 o JUNG A 550 o Merten M-Pure
- **12 LED de estado RGB conmutables**
- **Cuadro central con cobertura de plástico para etiquetado individual**
- **3 objetos por LED**
- **4 estados por cada LED (valor=0, valor=1, objeto prioritario=1, fallo del objeto)**
- 8 bloques lógicos con 8 entradas cada uno
- 4 módulos para comparar telegramas
- Brillo ajustable en 2 niveles
- **Función día/noche**
- Apagar/reducir la luminosidad
- Objeto presente/ausente
- **Control de fallos de los objetos con función informativa**
- Objeto con función informativa (p. ej., ausente o ventana abierta)
- BCU integrada

Datos técnicos:

Dispositivo	Tipo de dispositivo	Indicador LED SCN
	Número de artículo	SCN-LED5506.01
	EAN / GTIN	4251916113780
	Color	Negro, mate
	Dimensiones (Al x An x Pr)	55 x 55 x 13 mm
	Peso, bruto (incl. embalaje)	0.064 kg
	Grado de protección	IP20
	Tipo de instalación y fijación	Montaje empotrado
	Anillo de retención suministrado	Anillo de retención A
	Posición de montaje	cualquiera
	Peso, neto	0.036 kg
Operación	Número de LED	12 x RGB (estado)
KNX	Tensión nominal KNX	30 V DC SELV
	Rango de tensión KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Consumo de energía del bus KNX, típico	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256 con compatibilidad long frame
	Programa de aplicación KNX	a partir de ETS 3
Condiciones ambientales	Temperatura ambiente durante el funcionamiento	0 ... 45 °C
	Almacenamiento	-20 ... +55 °C
	Humedad	< 95 %
	Condensación permitida	No
Conexiones	Sensor de temperatura	Sin
	Tipo de conexión KNX	Borna enchufable KNX
	Diámetro de cable KNX	0,6 ... 0,8 mm, conductor sólido

Ejemplo de conexión:

