


SCN-TS1UP06.01

Sensor de temperatura ambiente 55 KNX, negro mate



Descripción del producto:

El sensor de temperatura ambiente MDT sirve para detectar la temperatura de espacios interiores. Por ejemplo, en combinación con un actuador de calefacción AKH MDT. Los mensajes y alarmas sobre umbrales de temperatura variables se pueden ajustar directamente en la aplicación y emitirse a través del bus KNX. Versión adecuada para interruptores de 55 mm de distintos fabricantes.

Funciones del producto:

- Apto para interruptores de 55 mm como, p. ej., gama 55 MDT o GIRA E2 o BERKER B3, B7 o JUNG A 550 o Merten M-Pure
- Valores límite mín./máx. ajustables
- Alarma de heladas/calor
- Memoria de valores mín./máx.
- Sensor de temperatura
- Rango de medición -10 ... +50 °C
- Montaje en la caja de mecanismos con anillo de retención suministrado
- BCU integrada

Datos técnicos:

Dispositivo	Tipo de dispositivo	Sensor de temperatura ambiente SCN
	Número de artículo	SCN-TS1UP06.01
	EAN / GTIN	4251916113810
	Color	Negro, mate
	Dimensiones (Al x An x Pr)	55 x 55 x 13 mm
	Peso, bruto (incl. embalaje)	0.06 kg
	Grado de protección	IP20
	Tipo de instalación y fijación	Montaje empotrado
	Anillo de retención suministrado	Anillo de retención A
	Posición de montaje	cualquiera
	Peso, neto	0.034 kg
Entradas	Rango de medición de temperatura	-10 ... +50 °C
KNX	Tensión nominal KNX	30 V DC SELV
	Rango de tensión KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Consumo de energía del bus KNX, típico	< 0,25 W
	KNX Medium	TP-256 con compatibilidad long frame
	Programa de aplicación KNX	a partir de ETS 3
Condiciones ambientales	Temperatura ambiente durante el funcionamiento	-10 ... +50 °C
	Almacenamiento	-20 ... +55 °C
	Humedad	< 95 %
	Condensación permitida	No
Conexiones	Sensor de temperatura	Integrado
	Tipo de conexión KNX	Borna enchufable KNX
	Diámetro de cable KNX	0,6 ... 0,8 mm, conductor sólido

Ejemplo de conexión:

