

SCN-USBR.02

Interfaz USB KNX, 2SU DIN



Descripción del producto:

La interfaz USB MDT permite la programación y el diagnóstico del bus KNX de forma local.

Funciones del producto:

- Para conexión bidireccional entre PC y bus KNX mediante USB
- Compatible con ETS 4/5/6
- **Compatibilidad con el modo de suspensión del PC**
- **Para actualizar dispositivos KNX**
- Descarga rápida de la aplicación (admite long frames desde ETS 5)

Datos técnicos:

Dispositivo	Tipo de dispositivo	Interfaz USB SCN
	Número de artículo	SCN-USBR.02
	EAN / GTIN	4251916100094
	Anchura de montaje	2 SU / 36 mm
	Dimensiones (Al x An x Pr)	90 x 36 x 72 mm
	Peso, bruto (incl. embalaje)	0.085 kg
	Grado de protección	IP20
	Tipo de instalación y fijación	DIN, carril din 35 mm
	Posición de montaje	cualquiera
	Peso, neto	0.066 kg
KNX	Tensión nominal KNX	30 V DC SELV
	Rango de tensión KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Consumo de energía del bus KNX, típico	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256 con compatibilidad long frame
	Programa de aplicación KNX	a partir de ETS 3
Condiciones ambientales	Temperatura ambiente durante el funcionamiento	0 ... 45 °C
	Almacenamiento	-20 ... +55 °C
	Humedad	< 95 %
Conexiones	Tipo de conexión	USB tipo C, conector hembra
	Tipo de conexión KNX	Borna enchufable KNX
	Diámetro de cable KNX	0,6 ... 0,8 mm, conductor sólido

Ejemplo de conexión:

