


## TAL-55T2C02.02S

**Interruptor Light 55 KNX, 2 pares, RGBW, sensor de temperatura, blanco acabado brillante, pers.\_com., Secure**



### Descripción del producto:

El interruptor Lite 55 MDT es un interruptor KNX neutro con sensor de temperatura y LED de estado RGBW ajustables, apto para interruptores de 55 mm de distintos fabricantes. Los botones de conmutación dispuestos en vertical pueden configurarse como par de botones (dos superficies) o como botones individuales. Además de las funciones de conmutación, variación, persianas, creación de escenas o transmisión de valores, hay otras muchas funciones entre las que elegir. El interruptor Light 55 dispone de 4 módulos lógicos integrados. KNX Data Secure

### Funciones del producto:

- **KNX Data Secure**, BCU integrada
- **Interfaz virtual en la ETS**
- Apto para interruptores de 55 mm como, p. ej., gama 55 MDT o GIRA estándar 55, E2, Event, Esprit o BERKER S1, B3, B7 o JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW o MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
- Los botones se pueden ajustar como par de botones o botones individuales
- Funcionamiento con uno o dos interruptores para conmutación, variación, persiana, valores
- **Dimmer inteligente de un solo botón**
- Función avanzada "Enviar valores"
- Conmutación de hasta cuatro valores o escenas
- Pulsación de botón corta/larga con 2 objetos
- **Innovador control de grupo con pulsación larga/extralarga**
- Multi-touch function, transmite hasta 4 valores a uno o a diferentes objetos
- **Dos LED de estado RGBW por par de botones**
- **Brillo LED controlable con objeto de día/noche o de luminosidad**
- 4 bloques lógicos
- Montaje en la caja de mecanismos con anillo de retención suministrado

## Datos técnicos:

|                                |                                                |                                           |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Dispositivo</b>             | Tipo de dispositivo                            | Botón BE                                  |
|                                | Número de artículo                             | TAL-55T2C02.02S                           |
|                                | EAN / GTIN                                     | 4251916115487                             |
|                                | Color                                          | Blanco, acabado brillante                 |
|                                | Dimensiones (Al x An x Pr)                     | 55 x 55 x 26 mm                           |
|                                | Peso, bruto (incl. embalaje)                   | 0.066 kg                                  |
|                                | Grado de protección                            | IP20                                      |
|                                | Tipo de instalación y fijación                 | Montaje empotrado                         |
|                                | Anillo de retención suministrado               | Anillo de retención A                     |
|                                | Posición de montaje                            | cualquiera                                |
|                                | Peso, neto                                     | 0.039 kg                                  |
|                                |                                                |                                           |
|                                |                                                |                                           |
| <b>Operación</b>               | Número de botones                              | 2 pares de botones/4 superficies de botón |
|                                | Símbolo                                        | Up/down e I/O                             |
|                                | Número de LED                                  | 4 x RGBW (estado)                         |
| <b>Entradas</b>                | Rango de medición de temperatura               | 0 ... 40 °C                               |
|                                |                                                |                                           |
| <b>KNX</b>                     | Tensión nominal KNX                            | 30 V DC SELV                              |
|                                | Rango de tensión KNX                           | 21 ... 31 V DC SELV                       |
|                                | Consumo de energía del bus KNX, típico         | < 0,5 W                                   |
|                                | KNX Medium                                     | TP-256 con compatibilidad long frame      |
|                                | Programa de aplicación KNX                     | a partir de ETS 5 (versión actual)        |
|                                | KNX Secure                                     | KNX Data Secure                           |
| <b>Condiciones ambientales</b> | Temperatura ambiente durante el funcionamiento | 0 ... 45 °C                               |
|                                | Almacenamiento                                 | -20 ... +55 °C                            |
|                                | Humedad                                        | < 95 %                                    |
|                                | Condensación permitida                         | No                                        |
| <b>Conexiones</b>              | Sensor de temperatura                          | Integrado                                 |
|                                | Tipo de conexión KNX                           | Borna enchufable KNX                      |
|                                | Diámetro de cable KNX                          | 0,6 ... 0,8 mm, conductor sólido          |