

VC-0701.04

Panel táctil VisuControl KNX, display de 17,7 cm/7 pulgadas



Descripción del producto:

El panel táctil VisuControl MDT posee un display capacitivo de cristal puro con retroiluminación LED. Para el control y la indicación de los estados actuales del edificio. El proyecto de muestra suministrado se puede adaptar a los requisitos propios o crearse completamente nuevo. Entre las numerosas funciones del panel táctil se incluyen, por ejemplo, diagramas, temporizadores, feeds RSS o mensajes de alarma. El acceso a distancia es posible a través de PC, smartphone y tableta.

Funciones del producto:

- **Display táctil capacitivo de cristal con retroiluminación LED**
- Interfaz de usuario ajustable individualmente
- Conmutación, variación, persianas
- Acceso a distancia a través de PC, tableta o smartphone
- **VisuControl para la aplicación KNX disponible gratis en la App Store**
- Mensajes de alarma
- Diagramas
- Envío de mensajes por email
- **Incluye el software VisuControl lite y proyectos de muestra**
- Se necesita una fuente de alimentación de 24 V CC (p. ej., STV-0024.01)
- BCU integrada

Datos técnicos:

Dispositivo	Tipo de dispositivo	VC Touchpanel
	Número de artículo	VC-0701.04
	EAN / GTIN	4251916147501
	Diagonal de la pantalla	17,7 cm / 7 pulgadas
	Resolución	800 x 480 Pixel
	Dimensiones (Al x An x Pr)	147 x 187 x 70 mm
	Peso, bruto (incl. embalaje)	1.54 kg
	Grado de protección	IP20
	Tipo de instalación y fijación	Montaje empotrado ^{*1}
	Posición de montaje	vertical
	Luminosidad, típica	500 cd/m ²
	Touchscreen	Cristal, capacitivo
	Peso, neto	1.1 kg
Datos nominales	Tensión de alimentación U	24 V DC
	Consumo de energía	< 10 W
Entradas	Ethernet	3 x 100BASE-T (100 Mbit/s)
KNX	Tensión nominal KNX	30 V DC SELV
	Rango de tensión KNX	21 ... 31 V DC SELV
Condiciones ambientales	Temperatura ambiente durante el funcionamiento	-20 ... +50 °C
	Almacenamiento	-20 ... +70 °C
Conexiones	Tipo de conexión	LAN, conector hembra RJ45, borna de tornillo con cabeza ranurada
	Sección del conductor, borna de tornillo (1 conductor)	0,5 ... 2,5 mm ²
	Tipo de conexión KNX	Borna enchufable KNX
	Diámetro de cable KNX	0,6 ... 0,8 mm, conductor sólido

^{*1} Requiere caja de metal empotrada para montaje en pared, n.º de artículo: VCG-UP10.04. No incluido en el suministro.

Ejemplo de conexión:

